



Litegear Vatura 20,5-860-1630LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1630 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	82 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	340x100 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1370 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	355x355x110
Gewicht inkl. Verpackung:	1.66 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	560x365x370 mm
Gewicht Masterkarton:	8,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557809076
Ideal für Flure und Treppenhäuser	
Perfect for corridors and staircase hous	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outside under canopies	

Informationen und Downloads:

