


Litegear Spila round LED 600-15-830 1200LM switch / Socket



Technische Daten:

Lichtstrom:	1200 lm
LED-Leistung:	14 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	133 °
Blendwirkung (UGR):	<22
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>15.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	680x65x53 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	mit Schalter/Steckdose
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	635 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	700x65x75
Gewicht inkl. Verpackung:	0.754 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	725x350x175 mm
Gewicht Masterkarton:	7,62 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557808970

Informationen und Downloads:

