


Litegear Placida Circle 330 28-840-2400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2400 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	86 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 147mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	28 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 102V, 265mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	330x18 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	757 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	340x30x375
Gewicht inkl. Verpackung:	0.945 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	355x400x310 mm
Gewicht Masterkarton:	9,97 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557809649

Informationen und Downloads:

