


Litegear Instatube Advance 1500 25-860-3200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3200 lm
LED-Leistung:	25 W
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	130 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz, DC 180-230V
Leistungsaufnahme:	25 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	1500x32x43 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	920 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1610x38x48
Gewicht inkl. Verpackung:	1.03 kg
Inhalt Masterkarton:	15
Abmessungen Masterkarton:	1640x210x160 mm
Gewicht Masterkarton:	16,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557810393
Inkl. Montage Clips, Sch, Klebepads und Einspeiser	

Informationen und Downloads:

