Produktinformationen

Artikel-Nr. LG60039

Litegear Exita Swing LED 3-860-45lm SC WH



Produktinformationen "Litegear Exita Swing LED 3-860-45lm SC WH"

Fluchtwegleuchte mit Autotest-Funktion

Litegear Exita Swing: Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Universell schwenkbarer Befestigungssatz zur Wand- und Deckenmontage.
Die Leuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden. Optional ist ein Montagearm zur seitlichen Installtion erhältlich (siehe Zubehör).
Flache, elegante LED Piktogrammfläche aus Acryl. Über 60% Stromersparnis im Vergleich zu konventionellen 8W Versionen mit Leuchtstoffröhren.
Die Rettungszeichenfolien sind wechselbar und werden mittels Druckknopverschlüssen befestigt. Manuelle Testfunktion und grüne Status LED Anzeige.
Dauerbetrieb über 230V Netzspannung oder Batterie-Notstrombetrieb von bis zu 3 Stunden. Schnelle Montage und einfacher Batteriewechsel. Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED Technik!
3x Piktogramm für Fluchtweg "Pfeil:rechts/links/oben" sind bei der Leuchte enthalten.
Optional bieten wir zusätzliche Fluchtwegpiktogramme als Set an.

- Material: Polycarbonat und Acryl
- Inkl. 4 Hinweisschilder
- Schwenkbereich: 90°
- Accupack enthalten: ja
- mittlere Batterie Lebensdauer: 4 Jahre max.
- Sichtbare Distanz: 24 Meter
- Überlade- und Entladeschutz
- Entladestrom: 160mA
- Batterie: 4,8V 600mA, NI-CD
- Ladestrom: 30mA

Technische Daten:

Lichtstrom	45 lm
Lichtausbeute:	15 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	3 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.5
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Schwenkbereich tilt:	90 °
Nettogewicht:	939 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de