


# Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 50-840-6350lm



## Technische Daten:

Lichtstrom:	6350 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	127 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	88
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 36V, 1500mA
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>35.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-40°C - 40°C

Maße:	330x243x55 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9004
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	prismatisches ESG Glas
Nettogewicht:	3008 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	285x100x365
Gewicht inkl. Verpackung:	3.53 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	585x380x322 mm
Gewicht Masterkarton:	21,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94054210
Prüfzeichen:	CE,GS
Barcode:	4250557812229

Informationen und Downloads:

