



Litegear Campa Flex SF LED Floodlight NB650-757-103400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	103400 lm
LED-Leistung:	650 W
Lichtausbeute:	159 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	60 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	650 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 50°C

Maße:	890x390x240 mm
Montage:	Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	24100 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1055x505x335
Gewicht inkl. Verpackung:	28.2 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1055x505x335 mm
Gewicht Masterkarton:	28,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, ENEC, LM80
Barcode:	4250557813486
optional 1-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
10 KV Surge protection	

Informationen und Downloads:

