


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 24-840-2800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2800 lm
LED-Leistung:	22 W
Lichtausbeute:	117 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Edison
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 85 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24 - 28V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>35.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	251x200x45 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	prismatisches ESG Glas
Nettogewicht:	1639 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	285x245x100
Gewicht inkl. Verpackung:	1.832 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	465x300x500 mm
Gewicht Masterkarton:	19,10 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,GS
Barcode:	4250557812236

Informationen und Downloads:

