

# Litegear IRA-L 22-840-1980LM-IP44



## Technische Daten:

Lichtstrom:	1980 lm
LED-Leistung:	21 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	22 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	410x103 mm
Montage:	Decke,Wand
IP Klasse:	44
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	807 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	450x450x115
Gewicht inkl. Verpackung:	1.234 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	600x470x475 mm
Gewicht Masterkarton:	7,29 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557818382
IP44 raumseits/room side	
weiche, gleichmäßige Ausleuchtung	

Informationen und Downloads:

