


Litegear Alwetra 500E Battery Emergency Modul IP65/IK10-650lm



Technische Daten:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom: | 650 lm |
| LED-Leistung: | 5 W |
| Lichtausbeute: | 130 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <6 |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip: | SMD |
| Zündzeit: | <1 s |
| Eingangsspannung: | AC 220-240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 5 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Steckverbinder |
| Schaltzyklen: | >25.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | -10°C - 40°C |
| Lagertemperatur: | -10°C - 40°C |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Maße: | 510x86x67 mm |
| Montage: | Decke |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 65 |
| IK-Klasse: | 10 |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium+PC |
| Besonderheiten des Gehäuses: | Polycarbonat |
| Abdeckung: | frost |
| Nettogewicht: | 1250 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.25 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Lebensdauer: | 25.000 h |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405499090 |
| Prüfzeichen: | CE,D |
| Barcode: | 4250557818160 |
| Batteriebetrieb: | min. 3h |
| Ladestrom: | 5-7W |
| Batterie: | Lithium / 0,35KG / |

Informationen und Downloads:

