

# Litegear Vivra Disk 61-830-40-4000LM-TD-DIM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	40 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-an-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-45V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	610x15 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Treiber in Halterung
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	3642 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	660x62x810
Gewicht inkl. Verpackung:	4.455 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	835x685x273 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,LM80
Barcode:	4250557818337
70% Licht direkt 90° und 30% indirekt 110°	
Pendelleuchte UGR <19 für Bildschirmarbeitsplätze	
suspendet office light UGR <19 for PC screens	

Informationen und Downloads:

