


Litegear Artea 23-830/840-2300LM CCT-/Power Select Sensor



Technische Daten:

Lichtstrom:	2300 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 210 - 240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (10,15,23 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	335x63 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	modularer Aufbau
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1084 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	343x343x70
Gewicht inkl. Verpackung:	1.28 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	745x360x365 mm
Gewicht Masterkarton:	13,60 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557818672
Ideal für Flure und Treppenhäuser	
Perfect for corridors and staircase hous	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outside under canopies	
CCT Select: 3000/4000K, Power Select: 10, 15, 23W	

Informationen und Downloads:



