


# Litegear Artea 23-830/840-2300LM CCT-/Power Select, Emergency Autotest



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2300 lm
LED-Leistung:	22.5 W
Lichtausbeute:	96 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180 - 240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (10,15,23 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Informationen und Downloads:

Maße:	335x63 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	modularer Aufbau
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1415 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	1
Batteriebetriebsdauer:	≥8 h
Akku-/Batterieart:	LiFePo4
Batteriestrom:	3000 mA
Akkuladedauer:	12-16 h
Erstladedauer:	24 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	4.5 W
Lichtstrom im Batteriemodus:	220 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	343x343x70
Gewicht inkl. Verpackung:	1.61 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	745x360x365 mm



Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557819631
Ideal für Flure/Treppenhäuser, Batterienotlicht 8h	
Perfect for corridors/staircase hous, emergency 8h	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outside under canopies	
CCT Select: 3000/4000K, Power Select: 10, 15, 23W	