

Litegear BREVIA SWING LED 5-927-930-370LM Triac Dim



Produktinformationen "Litegear BREVIA SWING LED 5-927-930-370LM Triac Dim"

sehr flache LED-Einbauleuchte

- kompakte Abmessungen, robustes Gehäuse aus wärmeableitendem Aluminium
- Umschaltbare Lichtfarbe 2700K oder 3000K Bi-Color COB mit hoher Farbwiedergabe >90RA
- TRIAC dimmbar über Phasenanschnitts-/Abschnittsdimmung
- geeignet für 68-75mm Deckenausschnitt
- flickerfreies Licht
- raumseits teilweise gegen eindringenden Staub und Feuchtigkeit geschützt IP44
- einfache Montage und durchschleifen mittels enthaltener, elektrischer Klemmdose mit Zugentlastung
- eingebautes Vorschaltgerät (Driver)
- schwenkbarer Lichtkegel +/-10°
- Lieferbar in 3 Gehäusefarbe. schwarz, weiß, satin-nickel

Verwendungsbereiche:

Flur, sanitäre Anlagen, Büros, Wohnraum, Hotel, Shop

Technische Daten:

Lichtstrom	370 lm
Lichtausbeute:	74 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	5 W
Lebensdauer:	>25.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau
Gehäusebeschichtung:	vernickelt
Schwenkbereich tilt:	10 °
Maße (ØxH)	82x28 mm
Ausschnittmaß	72-76 mm
Nettogewicht:	142 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

