

Litegear Cetara Vario MKII Square 6262 36-827/865-3800LM BAP



Produktinformationen "Litegear Cetara Vario MKII Square 6262 36-827/865-3800LM BAP"

LED Panel

Cetara Vario Serie

LED Panel Einlegeleuchte mit stufenlos wählbarer Farbtemperatur von 2700K warmweiß bis 6500K Tageslicht. Mittels der optionalen Fernbedienung oder des Wandcontrollers können Presets, definierte Lichtfarben oder eigene Wunschlichtfarben abgerufen und programmiert werden. Ebenfalls kann die Lichtleistung stufenlos gedimmt werden.

Litegear® Cetara Vario LED-Panels dienen als Ersatz für Rasterfeldleuchten. Das klassische viereckige kann in alle gängigen deutschen Rasterfelddecken eingelegt werden. Durch den großen Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht gleichmäßig auf eine große Fläche. Bei unseren flachen Litegear® LED-Panels hat man den Eindruck, als käme das Licht wie durch ein natürliches Oberlicht. Litegear® Cetara Panels eignen sich auf Grund ihrer sehr geringen Blendung ideal für den Einsatz in Büros, Arztpraxen oder an Bildschirmarbeitsplätzen (BAP-tauglich). Die geringe Blendwirkung sorgt für eine angenehme Atmosphäre und ein konzentriertes Arbeiten. Litegear®-Panels können nicht nur in Rasterfelddecken eingelegt werden, sondern durch ihre flache Bauart auch an Wänden oder Decken montiert, oder mittels optional erhältlicher Stahlseile abgehängt werden.

Durch die sparsame LED-Technik lässt sich bis zu 55% Strom gegenüber Rasterfeldleuchten einsparen. Die Litegear® Cetara Vario Panel überzeugen durch eine hohe Farbwiedergabe und einer guten Helligkeit. Durch den günstigen Preis ist eine kurze Amortisationszeit garantiert!

Litegear® Cetara Panels gibt es in verschiedenen Größen, sowie unterschiedlichen Lichtfarben. Die Panels dieser Serie werden inklusive einem geprüften LED-Treiber geliefert. Optional bieten wir als Zubehör auch dimmbare LED-Vorschaltgeräte mit 1-10V Dali, DMX oder Taster-Dimmung an.

Anwendungsbereiche:

- Schule, Labor
- Supermarkt, Shop, Ausstellung
- Krankenhaus



Technische Daten:

Lichtstrom	3800 lm
Lichtausbeute:	106 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	36 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	620x620x10 mm
Nettogewicht:	3 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:



- Fitnesscenter, Kantine
- Sanitärbereich und Aufenthaltsräume