

Litegear Newtura Round 500 40-830/840-4200LM CCT-/Power Select



Produktinformationen "Litegear Newtura Round 500 40-830/840-4200LM CCT-/Power Select"

Deckenaufbauleuchte

Newtura ist runde Deckenanbauleuchte mit integriertem Vorschaltgerät. optional auch als dimmbare Version lieferbar (Dali oder 0-10V). Das integrierte Netzteil läßt sich mittels Power Select Schalter in der Leistung einstellen: 32W, 36,5W, 38W, 40W. Die Lichtfarbe läßt sich ebenfalls mittels eines Schalter wählen: 3000K, 3500K, 4000K. Leichte Montage durch separate Montageplatte und Drehverschluß mit zusätzlicher Fallsicherung mittels Fangseil. Integriertes Anschlußterminal am Treiber zum durchschleifen der Spannungsversorgung. Die Leuchte kann auch mittels optionalem Seilset abgedandelt montiert werden. Auf Wunsch kann die Leuchte zusätzlich mit einem internen Microwellensensor oder Batterienotlichtpack versehen werden. Als dimmbare Variante mit Meanwell® LC-45 Treiber auch zum Betrieb an Notstrom-Zentralbatteriesystemen geeignet nach DIN EN 60598-2-22. Durch die großzügigen inneren Platzverhältnisse können auch Umschaltweichen montiert werden. Hochwertige Samsung LED Chips für lange Lebensdauer und hohen Lichtstromerhalt. Formschönes und hochwertiges Aluminium Druckgussgehäuse. Universelle Montagemöglichkeiten.

Technische Daten:

Lichtstrom	4200 lm
Lichtausbeute:	105 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥85 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	34,36,38,40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,96
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (ØxH)	500x50 mm
Nettogewicht:	5250 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

