


# Litegear Newtura Round 500 40-830/840-4200LM CCT-/Power Select



## Technische Daten:

Lichtstrom:	4200 lm
Lichtausbeute:	105 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥85 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	182
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 233mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (34,36,38,40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 850-1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	500x50 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (54 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	5250 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	550x550x90
Gewicht inkl. Verpackung:	6.3 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	555x195x570 mm
Gewicht Masterkarton:	13,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV,D
Barcode:	4250557820392
Ausgangsleistung einstellbar:	34, 36, 38, 40W
Adjustable DC output current:	34, 36, 38, 40W
CCT Select:	3000K, 3500K, 4000K
Dali Driver:	optional/ on demand
Fangseil und Drehverschluss	

