


# TM Safety ONTEC S M5 305 M DATA2 W, 576lm



## Produktinformationen "TM Safety ONTEC S M5 305 M DATA2 W, 576lm"

DATA 2 DEZENTRALES SYSTEM  
 C-Bridge 2 DATA 2 DIN

mit Akku für die Montage auf der DIN-Schiene in Schaltanlagen und Installationsschächten mit Akku für die Montage auf der DIN-Schiene in Schaltanlagen und Installationsschächten

Signalverteiler - ein Gerät, das in der Kommunikation zwischen der Steuereinheit und adressierbaren Geräten der Serie DATA 2 vermittelt. Standardmäßig wird die Zentrale mit einem Verteiler ausgestattet, optional können aber auch mehrere C-BRIDGE angeschlossen werden. Signalverteiler - ein Gerät, das in der Kommunikation zwischen der Steuereinheit und adressierbaren Geräten der Serie DATA 2 vermittelt. Standardmäßig wird die Zentrale mit einem Verteiler ausgestattet, optional können aber auch mehrere C-BRIDGE angeschlossen werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 22-25V DC
- Übertragungsgeschwindigkeit: RS-485: 19200 bit/s
- Spannung am Bus: 15-25 V
- Übertragungsgeschwindigkeit: 5 Kbit/s
- Schutzklasse: III



### Technische Daten:

Lichtstrom	576 lm
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	7 W
Lebensdauer:	>50.000 h
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusematerial:	PC
Gehäusefarbe	weiß
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

