

# Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY80x30-230-757-34000LM



## Technische Daten:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom:                        | 34000 lm                |
| LED-Leistung:                      | 220 W                   |
| Lichtausbeute:                     | 148 lm/W                |
| Farbtemperatur:                    | 5700 K                  |
| Lichtfarbe:                        | Tageslicht              |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥70 Ra                  |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <3                      |
| Abstrahlwinkel:                    | 80x30 °                 |
| Lichtaustritt:                     | unten                   |
| LED-Chip Hersteller:               | Seoul Semiconductor     |
| LED-Chip:                          | SMD 3535                |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                  |
| Eingangsspannung:                  | AC 100 - 265V, 50/60Hz  |
| Leistungsaufnahme:                 | 230 W                   |
| Treiber enthalten:                 | ✓                       |
| Hersteller Treiber:                | Meanwell                |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                   |
| Einspeisung Netzteil:              | Kabel mit offenen Enden |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Klemme                  |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                       |
| DC Notstromfähig:                  | ✓                       |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C            |
| Lagertemperatur:                   | -40°C - 55°C            |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Maße:                           | 685x390x240 mm      |
| Montage:                        | Decke, Wand         |
| Montageart:                     | Aufbau              |
| IP Klasse:                      | 66                  |
| IK-Klasse:                      | 10                  |
| Gehäusefarbe:                   | schwarz             |
| Gehäusematerial:                | Aluminium           |
| Gehäusebeschichtung:            | pulverbeschichtet   |
| Besonderheiten des Gehäuses:    | modular, schwenkbar |
| Abdeckung:                      | Linse               |
| Nettogewicht:                   | 17700 g             |
| Verpackungstyp:                 | Karton              |
| Gewicht inkl. Verpackung:       | 19 kg               |
| Inhalt Masterkarton:            | 1                   |
| Abmessungen Masterkarton:       | 710x395x334 mm      |
| Gewicht Masterkarton:           | 19 kg               |
| Qualitätsserie:                 | Advance Line        |
| Garantie:                       | 5 Jahre             |
| Lebensdauer:                    | 97.000 h L80/B50    |
| entsorgungspflichtig:           | ✓                   |
| Zolltarifnummer:                | 9405409990          |
| Prüfzeichen:                    | CE, ENEC, LM80, D   |
| Barcode:                        | 4250557821122       |
| optional Dali od. 0-10V dimmbar |                     |
| Akzo Nobel Beschichtung         |                     |
| 10KV surge protection           |                     |
| Meanwell® ELG-C                 |                     |

Informationen und Downloads:



