


Litegear Axea Eco Move Mini 12-840-1350lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	1350 lm
LED-Leistung:	12 W
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	24 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 120mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	12 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Philips
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,54
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20 - 36V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000

Maße:	89x76 mm
Einbautiefe:	76 mm
Ausschnittmaß:	77 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	80 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	273 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	105x90x115
Gewicht inkl. Verpackung:	0.243 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	450x320x240 mm
Gewicht Masterkarton:	10,10 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557819334

Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Informationen und Downloads:

