


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 13-840-1250LM



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom: | 1250 lm |
| LED-Leistung: | 13 W |
| Lichtausbeute: | 96 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <4 |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| LED-Chip Hersteller: | Seoul Semiconductor |
| LED-Chip: | SMD 2835 |
| Zündzeit: | <1 s |
| Eingangsspannung: | AC 85 - 265V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 13 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.9 |
| Einspeisung Netzteil: | Kabel mit Stecker |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 36 - 42V, 300mA |
| CC/CV: | CC |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Kabel mit Stecker |
| Schaltzyklen: | >50.000 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |
| Lagertemperatur: | -40°C - 60°C |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Maße: | 175x135x42 mm |
| Montage: | Decke,Wand,Boden |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 66 |
| IK-Klasse: | 08 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Abdeckung: | prismatisch |
| Nettogewicht: | 1030 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Abmessungen Verpackung: | 190x235x75 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.155 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 12 |
| Abmessungen Masterkarton: | 500x390x260 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 13,5 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L70/B50 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405499090 |
| Prüfzeichen: | CE,GS |
| Barcode: | 4250557820460 |

Informationen und Downloads:

