Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG31643DA

# Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FL 35-860-5600LM DALI

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 5600 lm |
| **LED-Leistung:** | 36 W |
| **Lichtausbeute:** | 151 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 5800 K |
| **Lichtfarbe:** | Tageslicht |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥84 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <5 |
| **Abstrahlwinkel:** | 90 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <22 |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | Epistar |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Zündzeit:** | <1 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 170 - 264V, 230mA, 50/60Hz, DC 170-230V |
| **Leistungsaufnahme:** | 37 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | Lifud |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.96 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Klemme |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 170-230V, 430mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Steckverbinder |
| **Schaltzyklen:** | >100.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **DC Notstromfähig:** | ✓ |
| **Umgebungstemperatur:** | -10°C - 40°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 1498,5x70x39,4 mm |
| **Montage:** | Decke |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 30 |
| **IK-Klasse:** | 02 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusematerial:** | Stahl |
| **Abdeckung:** | klar |
| **Nettogewicht:** | 1650 g |
| **Verpackungstyp:** | keine |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 1.65 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 10 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 1570x400x210 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 18,0 kg |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 50.000 h L70/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405409990 |
| **Prüfzeichen** | CE,TÜV,ENEC,LM80 |
| **Barcode:** | 4250557815138 |

Informationen und Downloads:



Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de