

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-840-8000lm-BK



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom: | 8000 lm |
| LED-Leistung: | 48 W |
| Lichtausbeute: | 160 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <4 |
| Abstrahlwinkel: | 90 ° |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip: | SMD 2835 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 50 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95 |
| Einspeisung Netzteil: | Stromschiene |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 55-80V, 710mA |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Stromschiene |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Lagertemperatur: | -20°C - 55°C |

| | |
|---|-------------------|
| Maße: | 1490x60x11 mm |
| Montage: | Decke |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Besonderheiten des Gehäuses: | 3-Phase adapter |
| Abdeckung: | Linse |
| Nettogewicht: | 1150 g |
| Verpackungstyp: | keine |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.15 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 10 |
| Abmessungen Masterkarton: | 1570x350x240 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 14,55 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie: | 4 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L80/B10 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405119090 |
| Prüfzeichen: | CE,TÜV,D |
| Barcode: | 4250557820200 |
| Spezial Optik für Supermarktregale optional | |
| optional optics for shelf lighting in supermarket | |
| 90° symmetric | |
| Power adjust: 35/40/45/50W 5300-8000LM max. | |

Informationen und Downloads:



