


Litegear Fenestra Value Rectangle MKIII 12030 36-830-4000LM, RAL9003



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	111 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	1195x295x12 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3913 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1220x370x40
Gewicht inkl. Verpackung:	4.545 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1230 X 410 X 190 mm
Gewicht Masterkarton:	19,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen:	CE,TÜV,GS,ENEC,D
Barcode:	4250557822075

Informationen und Downloads:

