


Litegear Lucello BL-Panel 6262-24/30-835-3360/4200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3360 lm
LED-Leistung:	23 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3500 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	24 W
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 60°C

Maße:	620x620x30 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x665x35
Inhalt Masterkarton:	6
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE,EMC,LVD,D
Achtung EU-Größe nicht für deutsche Decken	
EU size can not be used for German ceilings	

Informationen und Downloads:



