

Litegear Velostra Line 1500 30-840-4200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4200 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	288
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 280mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1498x46x65,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	Alu
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	PC Cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	820 g
Verpackungstyp:	Tüte
Gewicht inkl. Verpackung:	0.88 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1640x188x120 mm
Gewicht Masterkarton:	5,770 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94054239
Prüfzeichen:	CE,TÜV,LM80
Barcode:	4250557822624
Einfache, und schnelle Montage	
LED-Modul für Tragschiene	

Informationen und Downloads:

