

Litegear Acria 24-830-860-2400LM IP54 - OneFitAll



Technische Daten:

Lichtstrom	2400 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	15,18, 24 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>25.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat/Alu
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	285x285x58 mm
Nettogewicht:	990 g
Garantie	3 Jahre

Produktinformationen "Litegear Acria 24-830-860-2400LM IP54 - OneFitAll"

Flache LED Wand-/Deckenleuchte mit Farbwahl und Leistungsanpassung

Litegear® Acria ist eine universelle LED-Aufbauleuchte mit sehr geringer Bauhöhe zur Installation an Decken oder Wänden. Mittels einer Montageplatte lässt sich diese in kürzester Zeit mittels 2 Schrauben und Dübel an Abhangdecken oder massiven Decken befestigen. Bei Deckenmontage kann diese als IP54 Standard verwendet werden z.B. im Badezimmer. Sehr homogene flickerfreie Lichtverteilung und hohe Systemleistung bis zu 100lm/W. Wählbare Lichtfarbe mittels Schalter: warmweiß 3000K, neutralweiß 4000K oder kaltweiß 6500K sowie wählbare Ausgangsleistung (Power Select) von 15W, 18W oder 24W. Sehr flache und ansprechende Designleuchte mit nur 50mm Aufbauhöhe und Schattenfuge. Die Leuchte wird werkzeuglos auf die Montageplatte mittels versteckter Federclipe aufgesetzt. Schlagzähes Gehäuse aus Polycarbonat IK08
 Anwendungsbereiche: Wohnraum, Küche, Verwaltung, Flur, Verkaufsfächen, Sanitärbereich, Bad, Abstellräume, Treppenhäuser, Kellerräume

Ausgangsleistung (Power Select) vergleichbar mit:
 15W-1500lm: Ersatz für Glühbirne 125W, Kompaktleuchtstofflampen G23 : 2 x 13W, G24: 2 x 13/18W
 18W-1800lm: 2 x Leuchtstoffröhre T8 60cm 18W, Kompaktleuchtstofflampen G24 : 2 x 26W
 24W-2400lm: Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen: 2 x 36W: 2G11,

Informationen und Downloads:

