

Litegear LANEA Office Lichtliniensystem 1500-35-840-100/45DA-W 5250lm (2500+2750lm)



Technische Daten:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom: | 5250 lm |
| LED-Leistung: | 35 W |
| Lichtausbeute: | 150 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <3 |
| Blendwirkung (UGR): | <19 |
| Lichtaustritt: | unten |
| dimmbar: | ✓ |
| Art der Dimmung: | DALI |
| LED-Chip: | SMD 2835 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | AC 200-240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 35 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| Hersteller Treiber: | Litegear |
| Einspeisung Netzteil: | Steckverbinder |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 38V |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Steckverbinder |
| Schaltzyklen: | >200.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | I |
| DC Notstromfähig: | ✓ |
| Umgebungstemperatur: | -10°C - 40°C |
| Lagertemperatur: | -20°C - 55°C |

| | |
|---|-------------------|
| Maße: | 1500x60x100 mm |
| Montage: | Decke |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Besonderheiten des Gehäuses: | modular |
| Abdeckung: | prismatisch |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 4.1 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 5 |
| Abmessungen Masterkarton: | 1710x440x160 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 23,3 kg |
| Qualitätsserie: | Premio Line |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L90/B10 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 94051190 |
| Prüfzeichen: | CE,D |
| Barcode: | 4250557822839 |
| Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros | |
| Direkt/indirekt strahlend 19W + 16W (45°+100°) | |
| optional in Dualweiß lieferbar, Power Select | |
| Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet UGR<19 | |
| inkl. 7-adrigem Tragschienenprofil, Dali DT6 | |

Informationen und Downloads:

