

Litegear CIELLA LED-Unit 27-830/840-WH 3730lm



Produktinformationen "Litegear CIELLA LED-Unit 27-830/840-WH 3730lm"

LED Downlight Modul

Litegear® Ciella LED-Modul zur Kombination mit unterschiedlichen Deckeneinbauringen von 190 bis 305mm Durchmesser. LED-Einheit mit umschaltbarer Lichtfarbe: 3000, 3500, 4000 Kelvin mittels Schalter. Hohe Systemeffizienz >120lm/W, somit Bafa Förderfähig bei Sanierung von Bestandsgebäuden. Steckbares LED-Netzteil mit abziehbarer Terminal Box für Durchgangsverdrahtung. Das Ciella System ist ein Leuchtensystem zur Sanierung von unterschiedlich großen Deckenöffnungen. Sie erhalten dazu 4 unterschiedlich Deckenringe für 160-180mm, 200-220mm, 250-270mm, 280-290mm Deckenausschnitte. Das LED-Modul wird werkzeuglos auf die Deckenringe aufgedreht.

Anwendungsbereiche: Sanierung von Einbauleuchten mit Energiesparleuchtmitteln. ein- bis zweimal 18-36W CFL G23/G24. Flure, Büros, Verkaufsfächen, Laufwege, Hotels, Sanitärbereich, Umkleiden, Lager, Nebenräume, Restaurant, Kantine



Technische Daten:

Lichtstrom	3730 lm
Lichtausbeute:	124 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>70.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	148x99 mm
Nettogewicht:	789 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

