


Litegear Placida Clou XL 330 30-830-860-3255LM OneFitAll



Technische Daten:

Lichtstrom:	3255 lm
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	2800,4000,5700 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (18, 24, 30 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Klemmen
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Informationen und Downloads:



Maße:	330x19 mm
Ausschnittmaß:	65-310 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	05
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Farbwahlschalter 830-860
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	835 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.985 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	345x345x350 mm
Gewicht Masterkarton:	9,95 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557822440
Über Schalter wählbare Lichtfarbe	
Für gesägte Ausschnitte 65-210mm rund 225mm eckig	
Aufputzmontage möglich mittels Bügel	
Klemmterminal, leichte, schnelle Montage	
Power Select: 18, 24, 30W	