

# Litegear PICTURA Display Light 35-830/840/857-3800lm max.



## Technische Daten:

Lichtstrom:	3800 lm
LED-Leistung:	34 W
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5700 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 48-58V, 600mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	525x163x39 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	80 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Displayleuchte
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	950 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80
Messe-/Displayleuchte	
für Werbebanner oder Verkaufsregale	
for banners or shelves	
Lichtfarbe einstellbar: 3000K, 4000K, 5700K	
Kopf schwenkbar max. 10 Leuchten über ein Kabel	

Informationen und Downloads:

