

Litegear SATURNA HighBay 150-240-850-44400LM 185lm/W DIM 0-10V



Produktinformationen "Litegear SATURNA HighBay 150-240-850-44400LM 185lm/W DIM 0-10V"

LED Hallentiefstrahler

- LED-Hallentiefstrahler mit geringer Blendwirkung durch optimierte Multilinse mit 90° Abstrahlwinkel. Optional sind Reflektoren erhältlich
- Optional Sensor und Linsen mit anderem Ausstrahlwinkel lieferbar.
- Vorschaltgerät mit zusätzlicher Ausgangsspannung : 12V DC 50mA z.B. für Sensoren
- Dimmbar über 0-10V Signal
- Hohe Systemleistung: 185lm/W
- Liteon SMD5050 LED Chips
- Hochwirksamer Aluminium Kühlkörper
- Gute Farbwiedergabe: CRI >80Ra
- Leistungswahlschalter: 150, 200, 240W (160-170lm/W Systemleistung)

Vergleichbarkeit mit Entladungsleuchten:

150W Saturna LED entspricht: 400W HQL
 200W Saturna LED entspricht: 500W HQI
 240W Saturna entspricht 700W HQI

Anwendungsbereiche:

Industrie, Sporthallen, Verkaufsflächen, Ausstellung, Showroom, Lager, Verladebereiche und Vordächer



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom | 44400 lm |
| Lichtausbeute: | 185 lm/W |
| Farbtemperatur: | 5000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | 4 |
| Leistungsaufnahme: | 150, 200, 240 W |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.95 |
| Lebensdauer: | >100.000 h L70/B50 |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Umgebungstemperatur: | -40°C - 50°C |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusebeschichtung: | lackiert |
| Maße (ØxH) | 320x120 mm |
| Nettogewicht: | 2600 g |
| Garantie | 5 Jahre |

Informationen und Downloads:

