

Litegear SATURNA HighBay 150-240-840/850-25500-40000LM max.170lm/W DIM 0-10V



Produktinformationen "Litegear SATURNA HighBay 150-240-840/850-25500-40000LM max.170lm/W DIM 0-10V"

LED Hallentiefstrahler

- LED-Hallentiefstrahler mit geringer Blendwirkung durch optimierte Multilinse mit 90° Abstrahlwinkel. Optional sind Reflektoren erhältlich
- Optional Sensor und Linsen mit anderem Ausstrahlwinkel lieferbar.
- Vorschaltgerät mit zusätzlicher Ausgangsspannung : 12V DC 50mA z.B. für Sensoren
- Dimmbar über 0-10V Signal
- Hohe Systemleistung: maximal 170lm/W @ 150W
- Liteon SMD2835 LED Chips
- Hochwirksamer Aluminium Kühlkörper
- Gute Farbwiedergabe: CRI >80Ra
- CCT Farbwahl: 4000/5000 Kelvin
- Leistungswahlschalter: 150, 200, 240W

Vergleichbarkeit mit Entladungsleuchten:

150W Saturna LED entspricht: 400W HQL
 200W Saturna LED entspricht: 500W HQI
 240W Saturna entspricht 700W HQI

Anwendungsbereiche:

Industrie, Sporthallen, Verkaufsfächen, Ausstellung, Showroom,
 Lager, Verladebereiche und Vordächer



Technische Daten:

Lichtstrom	38400 lm
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	4000-5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	150, 200, 240 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.97
Lebensdauer:	>100.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	320x120 mm
Nettogewicht:	2600 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

