


# LED Scheinwerfer Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 72-840-8600LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	8600 lm
LED-Leistung:	72 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 335mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	72 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sosen
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 46V, 2000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	330x265x75 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	4003 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	410x300x120
Gewicht inkl. Verpackung:	4.45 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	480x315x420 mm
Gewicht Masterkarton:	18,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE,GS,LM80
Barcode:	4250557824079

Informationen und Downloads:

