Produktinformationen

**Artikel-Nr. LG10427**

# Litegear PARAFLECTA SWING LED Downlight 8-38-827/857-760LM IP65 front

## Produktinformationen "Litegear PARAFLECTA SWING LED Downlight 8-38-827/857-760LM IP65 front"

Litegear ® modulares, schwenkbares LED- Einbaudownlight mit wechselbarer Frontblende
One Fit all

Eigenschaften:

- Perfekter Ersatz für konventionelleEinbauleuchten mit 20-50W Halogenlechtmittel mit GU10 oder GU5,3 Sockel
- Hohe Systemeffizienz bis zu 110 Lumen/Watt (500-840 Lumen)
- Umschaltbare Ausgangsleistung: 5/8 Watt am Vorschaltgerät (5W: 500-550lm / 8W: 740-840lm)
- Wählbare Lichtfarbe: CCT Select: 2700, 3000, 4000, 5700 Kelvin
- Inklusive 3 verschiedene Decoblenden: weiß, silber gebürstet, schwarz
- Abstrahlwinkel: 38°
- Dimmbar mittels Triac Dimmung: Phasenan-/ abschnittdimmung
- Kompakte Abmessungen: Durchmesser 90mm und nur 45mm hoch für niedrige Einbautiefen, Ausschnitt nur 65mm
- Anschlußdose für 240V Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos abnehmbar, ideal für Vorzeitige Installation während der Renovierung, leichter Austauch des Vorschaltgeräts
- Feuerhemmende Einbauleuchte (Fire Rated: EU 90min. - BS476-21)
- Gute Farbwiedergabe: >80%

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom** | 760 lm |
| **Lichtausbeute:** | 95 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 2700, 3000, 4000, 5700 K |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | ≥80 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | 5 |
| **Leistungsaufnahme:** | 5, 8 W |
| **Lebensdauer:** | >50.000 h L80/B20 |
| **Schaltzyklen:** | >50.000 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 45°C |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium/Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Schwenkbereich tilt:** | 40 ° |
| **Maße (ØxH)** | 90x45 mm |
| **Ausschnittmaß** | 65-70 mm |
| **Nettogewicht:** | 260 g |
| **Garantie** | 3 Jahre |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de