


# Litegear SOLVELA SWING 15-CCT730/740-2000LM IP65



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2000 lm
LED-Leistung:	15 W
Lichtausbeute:	133 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	95x85 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	112
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 3,2V, 6000mAhmA
Leistungsaufnahme:	15 W
CC/CV:	CV
Schaltzyklen:	>20.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	228x95x43 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	ABS+PC, Alu Anti UV
Besonderheiten des Gehäuses:	Sensor 8m /Solarpanel
Abdeckung:	Reflektor
Nettogewicht:	1190 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.38 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	490x320x223 mm
Gewicht Masterkarton:	15,18 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405413100
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824321
Solarleuchte für Wandmontage, modernes Design	
solar wall pack light stylish design, 2 work modes	
integrierter Bewegungssensor mit Dimmung/Standby	
integrated motion sensor 120° <6m	
replaceable battery pack, max. instal. height: 4m	

Informationen und Downloads:

