



Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY80x30-680-757-94000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	93600 lm
LED-Leistung:	650 W
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	80x30 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 3535
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	680 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	890x390x240 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	22500 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	1
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	97.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE, ENEC, LM80, D
Barcode:	4250557821092
optional Dali / 0-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
10KV surge protection	

Informationen und Downloads:



