



Litegear Campa Flex LED Floodlight NB230-840-29400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	29400 lm
LED-Leistung:	230 W
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	60 °
Blendwirkung (UGR):	<22
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	230 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,98
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 57-115V, 2100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	275x320x324 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	6040 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	385x365x205
Gewicht inkl. Verpackung:	6,74 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	405x390x440 mm
Gewicht Masterkarton:	15,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE, ENEC, LM80
Barcode:	4250557810164
Akzo Nobel Beschichtung	

Informationen und Downloads:

