


Litegear Campa Flex LED Floodlight SP75-840-12000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	12000 lm
LED-Leistung:	70 W
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥79 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	25 °
Blendwirkung (UGR):	<20
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Eingangsspannung:	AC 100 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	75 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	225x320x130 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	3005 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	365x205x315
Gewicht inkl. Verpackung:	3.58 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	790x435x370 mm
Gewicht Masterkarton:	8,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE,ENEC,LM80
Barcode:	4250557811208
Akzo Nobel Beschichtung	

Informationen und Downloads:

