


Litegear Aversa 30-740-3960LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3960 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	132 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥74 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	150x80 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 3030
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 120 - 277V, 130mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Philips
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.93
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße:	600x260x110 mm
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	betongrau
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 7023
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Deckel oben
Nettogewicht:	4682 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	635x265x135
Gewicht inkl. Verpackung:	5.36 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	635x265x135 mm
Gewicht Masterkarton:	5,432 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051990
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557820408
Mastaufnahme Ø: 60 mm	
SPD Überspannungsschutz integriert	
Philips Xitanium Driver 0,7A	
tempered glass	

