


Litegear Cetara Vario MKII Square 6262 36-827/865-3800LM BAP



Technische Daten:

Lichtstrom:	3800 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	106 lm/W
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Funk
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 4014
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tigidigital
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 28-42V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	620x620x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	40 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP40
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	3 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	670x670x40
Gewicht inkl. Verpackung:	3.5 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	715x220x665 mm
Gewicht Masterkarton:	18,7 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557818542
Farbtemperatur:	2700K(warmweiß) - 6500K(kaltweiß)
	mittels Funkfernbedienung veränderbar
CCT change:	from 2700 to 6500 Kelvin with remote

