


Litegear Alvera Line MKII 1500 60-840-8400LM DALI Dim



Technische Daten:

Lichtstrom:	8400 lm
LED-Leistung:	58 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	325
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264 max.V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-40V, 1400mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	1525x85x78 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	opt. Polycarbonat Cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2600 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	160x92x82
Gewicht inkl. Verpackung:	2.88 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1620x190x220 mm
Gewicht Masterkarton:	14 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557821283
Einfache, und schnelle Montage, In/Out Terminal	
Schnellverschluß Endkappen	
Dali dimmbar, Durchgangsverdrahtung	
5 wire Terminal for loop, Dali dim	

