


Litegear Newtura Round 240-20-830/840-1700LM CCT select



Technische Daten:

Lichtstrom:	1700 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,09mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36V, 500mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	240x35 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (54 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	IP54 raumseitig
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1185 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	250X45X250
Gewicht inkl. Verpackung:	1.289 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	515x295x270 mm
Gewicht Masterkarton:	16,06 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80,SELV,D
Barcode:	4250557819495
Lichtfarbe-/CCT-Select:	3000K, 3500K, 4000K

Informationen und Downloads:

