


Litegear Fenestra Circle Advance 240 18-827-1365LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1365 lm
LED-Leistung:	17 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Refond
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	90
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 450mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	238x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	222-225 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Nettogewicht:	595 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.693 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	470x270x520 mm
Gewicht Masterkarton:	14,61 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,SELV,D
Barcode:	4250557820484

Informationen und Downloads:

