

BOKE PLL Serie



Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 200 -240V, 350mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 28-42V, 700mA
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	131,9x45x30 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	122 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	170x52x43
Gewicht inkl. Verpackung:	0.145 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	450x350x180 mm
Gewicht Masterkarton:	9,22 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,SELV,D
Barcode:	4250557816630

Informationen und Downloads:

