

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-830-7500lm-BK



Technische Daten:

Lichtstrom:	7500 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 710mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1490x60x11 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1150 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.15 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x350x240 mm
Gewicht Masterkarton:	14,55 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen:	CE,TÜV,D
Barcode:	4250557820217
Spezial Optik für Supermarktregale optional	
optional optics for shelf lighting in supermarket	
90° symmetric	
Power adjust: 35/40/45/50W 5300-8000LM max.	

Informationen und Downloads:



